







	WLL (working load limit) i ton											
	Enpartigt						Tvåpartigt				Tre-och fyrpartigt	
												
β						0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	
Faktor	1	2	0,8	1,6	2	4	1,4	1	1,4	1	2,1	1,5
Dim.mm	Belastningstabell ställinor 1960 N/mm ² . Fiberkärna. Säkerhetsfaktor 5:1											
3	0,1	0,2	0,08	0,16	0,2	0,4	0,14	0,1	0,14	0,1	0,21	0,15
4	0,18	0,36	0,14	0,29	0,36	0,72	0,25	0,18	0,25	0,18	0,38	0,27
5	0,28	0,56	0,22	0,45	0,56	1,12	0,39	0,28	0,39	0,28	0,59	0,42
6	0,4	0,8	0,32	0,64	0,8	1,6	0,56	0,4	0,56	0,4	0,84	0,6
7	0,55	1,1	0,44	0,88	1,1	2,2	0,77	0,55	0,77	0,55	1,15	0,82
8	0,75	1,5	0,6	1,2	1,5	3	1,1	0,75	1,1	0,75	1,6	1,1
10	1,2	2,4	0,95	1,9	2,4	4,8	1,7	1,2	1,7	1,2	2,5	1,8
12	1,7	3,4	1,3	2,7	3,4	6,8	2,4	1,7	2,4	1,7	3,6	2,6
14	2,3	4,6	1,8	3,7	4,6	9,2	3,2	2,3	3,2	2,3	4,8	3,5
16	3	6,0	2,4	4,8	6,0	12,0	4,2	3,0	4,2	3,0	6,3	4,5
18	3,8	7,6	3,1	6,1	7,6	15,2	5,3	3,8	5,3	3,8	8,0	5,7
20	4,7	9,4	3,8	7,6	9,4	18,8	6,6	4,7	6,6	4,7	10,0	7,1
22	5,7	11,4	4,6	9,2	11,4	23,0	8,0	5,7	8,0	5,7	12,0	8,5
24	6,8	13,6	5,4	11,0	13,6	27,0	9,5	6,8	9,5	6,8	14,3	10,2
26	8,0	16,0	6,4	12,8	16,0	32,0	11,2	8,0	11,2	8,0	16,8	12,0