

Surrningsmateriel

Bandsurrning

Kättingsurrning

Surrningstillbehör

Lasthantering

Flak-och skåpbyggnationer



BEDSAB

Lyftredskap och surrningsmateriel sedan 1970



Lyftredskap och surrningsmateriel som du vill ha dem, utan att ge avkall på vare sig ansvar, kvalitet eller säkerhet.



Bedsab är ett företag som i huvudsak förser den svenska marknaden med Lyftredskap, Surrningsmateriel, Fallskyddsutrustning samt komponenter för Flak och Skåpbyggnation.

Bedsab är ett familjeägt grossistföretag som varit verksamt sedan 1970 vars affärsidé är att erbjuda våra kunder helhetslösningar innefattande leveranser av kvalitetsprodukter, utbildningar, besiktning samt uthyrning.

Vi nöjer oss inte med att sälja bra produkter, vi tar ansvar för dem också. BEDSAB är en grossist för kvalitetsprodukter inom sektorerna Kätting, Stållinor, Lyftredskap, Lyftblock, Fallskyddsutrustning, Lasthantering, Surrningsmateriel samt Komponenter för Flak och Skåpbyggnationer.

Du finner produkterna hos en rad återförsäljare runt om i Sverige.

Vi är ett flexibelt företag som lätt anpassar oss efter de behov du har.


Personal som kan sin sak, samt ett effektivt upplagt lager, garanterar hög leveranssäkerhet.

Vi tillverkar måttbeställda kättingredskap, stållinor, textila lyftredskap och surrningsmateriel med montering av komponenter allt efter dina önskemål. Här kommer vårt kunnande och säkerhetstänkande verkligen till sin fulla rätt. Självklart har vi egen utrustning för provdragning och funktionstest av produkterna.

Vi offererar hela serier eller enstaka objekt. Bedsab utför besiktning av lyftredskap, fallskyddsutrustning och surrningsmateriel. Dessutom utbildar vi inom dessa områden.



Vi tillverkar måttbeställda redskap med montering av komponenter allt efter dina önskemål.



Stållinepark



Effektiv lagerhantering är din garanti för säkra leveranser.



Bedsab Sthlm



Bedsab Gbg



Bedsab har under det senaste åren upparbetat det egna varumärket MyrantiQ.

Kunders höga krav på tillgänglighet och variationsmöjligheter av lyftredskap och surrningsmateriel har varit grunden för skapandet av detta nya varumärke.

MyrantiQ symboliserar och erbjuder styrka, kvalitet samt smarta lösningar.

De produkter som lanseras under varumärket MyrantiQ ska ha lång livslängd, god funktionalitet och hållbarhet till mycket konkurrenskraftiga priser.

Att följa normer och gällande standarder är för Bedsab en självklarhet lika väl som våra ISO-certifieringar. MyrantiQ är ett varumärke som i framtiden kommer att utökas med nya spännande högkvalitativa produkter.

Några exempel på produkter under varumärket MyrantiQ är:



Komponenter och kättingredskap
klass 10.



Eltelfrar



Elvinschar



Kran/personkorgar



Lyftsaxar MyrantiQ

Inspektion och service



Bedsab utför inspektion (fortlöpande tillsyn) samt service och underhåll av lyftredskap, fallskyddsutrustning, surrningsmateriel och speciallyft enligt AFS 2006:06. Redskapen kontrolleras okulärt eller med hjälp av oförstörande provning såsom provbelastning och sprickindikering (Magnaflux).

Kontrollen av redskapen utförs på er arbetsplats utan störningar i produktionen alternativt skickas redskapen till Bedsab för åtgärd.

Bedsab kontrollerar på marknaden alla förekommande fabrikat, när det gäller textila lyftredskap, ställinor/ställinoredskap, kättingredskap, lyftblock, plåtlyfthandskar, fallskydd samt lyftok mm.



Med hjälp av ONIX work kan användare, inspektörer, leverantörer digitalt dela dokumentation av olika typ av lyftredskap, lyftanordningar, fallskyddsutrustning m.m. Detta kan göras i ett molnbaserat mjukvaruprogram 24/7



Bedsabs servicepersonal inspekterar kundens lyftredskap och dessa registreras i vår webbtjänst ONIX work där kunden sedan själv kan logga in och se sina besiktningsprotokoll samt certifikat på samtliga registrerade redskap. Redskapen märkes med QR-koder som kunden lätt kan skanna med mobilen och få fram dokumenten i vår webbtjänst.

Lättare reparationer av redskap kan göras på plats vid förekommande fall om kunden önskar detta. Så som byte av krokar, kopplingslänkar, märkbrickor mm.



Inspektion/service av befintliga lyftredskap är en nödvändighet för att veta att redskapen uppfyller samma krav som när de var nya, dvs. arbetsutrustning som slits, åldras eller utsätts för annan negativ påverkan som kan leda till farliga situationer, skall genomgå regelbundna kontroller.

Enligt gällande EN standarder och arbetsmiljöverkets föreskrifter ska Inspektion utföras av sakkunnig person med tidsintervall på högst 12 månader. Detta intervall bör vara mindre om så erfordras med hänsyn till driftsförhållanden.



BEDSAB

Lyftredskap och surrningsmateriel sedan 1970

Index

Information om surrningsmateriel	2-4
Bandsurrning Brage	5
Bandsurrning Tyr	5
Bandsurrning Loke	5
Bandsurrning BE 2250	6
Överfallslås	7
Kättingspännare	7
Tillbehör	7
Bandsurrning BE 4000	8
Bandsurrning Oden	9
Bandsurrning Ergo	9
Bandsurrning BE 20000	9
Bandsurrning Spanset	10-11
Liftdumperband	12
Hjulsurrningsband	12
Klafflås Billing	13
Engångssurrning Key-lock	13
Trailerkätting	14
Vantskruv	14
Trailersurrningspaket	14
Timmerband	15
Bandvinsch	15
Bärsele	15
Snabbsurrning	15

Kapellstropp	15
Klämstång	16
Spärrstång	16
Horizontalskena	16
Ändkil	16
Godsstake	17
Surrningsfäste	17
Surrningskrok	17
Surrningsögla	17
Bomfäste	18
Plastkantskydd	18
Bandupprullare	18
Bogserdrag	18
Komponenter för flak-och skåpbyggnationer	19-21
lasthantering	22
Tågvirke	23-24
Tågvirke Suprema	24
Stödbensplattor	25
Försäljning-och leveransvillkor	26

Vi reserverar oss för förändringar i sortimentet. Produkter i katalogen kan komma att förändras eller utgå ur sortimentet. Vi vill även reservera oss för tryckfel i katalogen och eventuell slutförsäljning.

För senaste uppdateringar se vår hemsida www.bedsab.se

Information om Surrningsmateriel

Vi har bandsurrningar med surrningsstyrka från 300 daN till 4500 daN.

Bandbredd från 25 mm till 75 mm.

Vi har ett stort sortiment med olika ändbeslag såsom enkelkrokar, dubbelkrokar, fjädrande för skena, triangel, ringar, med sydda ögon och ändlösa.

Vi har även bandspännare med direktmonterade krokar.

I vårt sortiment finns latexbehandlade bandsurrningar som är vattenavvisande.

Polyesterbandet behandlas med latex som tränger in och fyller ut bandet. Detta gör att bandet ej drar åt sig vatten och därmed ej fryser på vintern. Du har ett relativt mjukt band även vid minusgrader.



Professionella nät som ser till att lasten hålls på plats.

Bedsab har nät som passar containrar och flak i olika storlekar och olika sorters last.

Sopnät, flisnät och nät för vanliga släpvagnar.

Ett enkelt sätt att se till att lasten inte ramlar av.



Tågvirket lämpar sig för olika användningsområden, t ex för presennings- och bogserlinor, inom fiskerinäringen, lastnät, lyftstroppar, klätternät och repstegar för lekplatser m m.

Tågverkets struktur gör att det inte glider i knopar och splitsar.



Stödbensplattor

Finns i olika tjocklekar och storlekar.

Stödbensplattorna används för att minska marktrycket från stödbenen.

Användningsområde: Dessa används ofta till mobila kranar som alternativ till underlagsplattor i trä. Plattorna är oorganiska, fastnar inte lika lätt i underlaget. Är lätta att rengöra och tål mycket låga temperaturer. Plattorna kan levereras med alternativt utan gummilager.

Gummilagret har till uppgift att öka friktionen vid hala underlag alternativt vid behov av att lägga flera plattor uppe på varandra.



Vanligaste sättet att säkra gods är med spännband som är flexibla och enkla att använda!

En metod som ofta används är överfallssurrning. Vid användning av spännband pressas godset mot underlaget med hjälp av inspänningskraften ifrån spännbandet. Detta ökar friktionen mellan godset och underlaget och förhindrar godset från att börja glida. Spännband används också för att förhindra gods från att tippa.

Vid användning av lastsurrning ska du tänka på:

Lastsurrningskapacitet.

Vilken typ av last och gods som ska surras.

Storlek, form och vikt på lasten.

Vilken typ av lastbärare, lastbil, skåpbil, mm som transporterar lasten.


Lasten skall under transport vara så säkrad, att den kan motstå en kraft framåt som är minst lika stor som hela lastens vikt. Bakåt och åt sidorna minst halva lastens vikt.

Om man säkrar efter denna grundregel kommer lasten att vara säkrad för att tåla de förhållanden som råder vid normal körning.

En okulär kontroll före och efter varje användning rekommenderas.

Kontrollera att bandet inte skadas av skarpa kanter av lasten.

Endast surringar med läsbar märkning får användas.



Vi har bandsurrningar med surringsstyrka från 300 daN till 4500 daN.

Bandbredd från 25 mm till 75 mm.

Vi har ett stort sortiment med olika ändbeslag såsom enkelkrokar, dubbelkrokar, fjädrande för skena, triangel, ringar, med sydda ögon och ändlösa.

Vi har även bandspännare med direktmonterade krokar.

I vårt sortiment finns latexbehandlade bandsurrningar som är vattenavisande. Polyesterbandet behandlas med latex som tränger in och fyller ut bandet. Detta gör att bandet ej drar åt sig vatten och därmed ej fryser på vintern. Du har ett relativt mjukt band även vid minusgrader.



Valet av spännband beror på vilken typ av last/gods man fraktar. Fråga oss så hjälper vi dig.

Valet av spännband styrs av vad det är för gods och last man fraktar.

Lasten ska vara säkrad så att den inte kan glida, tippa, vandra eller rulla på flaket under transport.

Säkring kan ske genom låsning, förstängning, surring eller en kombination av dessa metoder.

All lös lastsäkringsutrustning, som spännband, kättingar eller stöttor, får inte vara skadat och ska vara märkt.

Spännband ska alltid kasseras om de uppvisar någon av följande defekter:

- Kantskador som överstiger 10 procent av bandets bredd
- Tydliga revor, skärskador eller klämskador i fiberbandet.
- Tydlig deformation, förslitning eller rostangrepp i metallkomponenter.

Spännband ska också kasseras om de blivit utsatta för kemikalier eller om de bedöms vara uttjänta av andra orsaker.

Lastsurrningskapaciteten

Den högsta dragkraften som surringsutrustning kan belastas med anges

med beteckningen LC (Lashing Capacity). Den förspänning som den tillhörande spännaren ger med normal handkraft, SHF (Standard Hand Force),

anges som STF (Standard Tension Force).

Styrkan anges oftast i daN (deka Newton = 10 Newton). 1 daN motsvarar ungefär 1 kg.

Märkning i kN (kilo Newton = 1000 Newton) kan också förekomma. 10 kN motsvarar ungefär 1 ton.


Deltaring för direktmontering	Dubbelkrok för trädning	Dubbelkrok för direktmontering	Enkelkrok för direktmontering	Enkelkrok för direktmontering
				

		
1510-9065 Direktmonterad krok	1510-2555 Bandspännare med direktmonterad dubbelkrok	1510-1443 Bandspännare BE 2250
		
1510-9028 Bandspännare BE 4000	1510-1540 Bandspännare Mimer	1510-3023 Bandspännare BE 3000

Valet av spännband beror på vilken typ av last/gods man fraktar. Fråga oss så hjälper vi dig.


Bandsurning Brage					
Brottstyrka: 1000 kg. Bandbredd: 25 mm polyester. För snabb och säker fastsurning av mindre gods.					
Artnr	Benämning	Surrningsstyrka LC daN	Längd meter	Vikt kg	
1510-2530	C. Tvådelad med dubbelkrokar	400	0,4+4,6	0,43	
1510-2532	O. Tvådelad med 100 mm sydda ögon.	400	0,4+4,6	0,35	
1510-2531	Ändlös	400	5,0	0,32	

Bandsurning Tyr					
Brottstyrka: 1500 kg. Bandbredd: 25 mm polyester. För snabb och säker fastsurning av mindre gods.					
Artnr	Benämning	Surrningsstyrka LC daN	Längd meter	Vikt kg	
1510-2520	C. Tvådelad med dubbelkrokar	600	0,4+4,6	0,7	
1510-2521	Ändlös	600	5,0	0,5	

Bandsurning Loke					
Brottstyrka: 2000 kg. Bandbredd: 35 mm polyester. Bandspännare med greppvänligt handtag.					
Artnr	Benämning	Surrningsstyrka LC daN	Längd meter	Vikt kg	
1510-2545	C. Tvådelad med dubbelkrokar	800	0,5+4,5	0,85	
1510-2546	C. Tvådelad med dubbelkrokar	800	0,5+6,5	0,96	
1510-2548	A. Tvådelad med ringar	800	0,5+4,5	0,85	
1510-2547	Ändlös	800	5,0	0,65	
1510-2555	C. Bandspännare med direktmonterad dubbelkrok	1500	-	0,85	
1510-1569	C. Dubbelkrok för direktmontage i spännare	1500	-	0,30	
1510-1596	Enkelkrok för direktmontage i spännare	1500		0,17	
1510-1602	C. Bandspännare med dubbelkrok	1000	0,3	0,70	

	Bandsurrning BE 2250				
	Bandspänningen frigörs lätt genom att frikopplingsspärren drages mot handtaget som sedan faller framåt till horisontalläge. Brottstyrka: 2000 kg. Bandbredd: 50 mm polyester.				
	Artnr	Benämning	Surrnings- styrka LC daN	Längd meter	Vikt kg
	1510-1466	E. Tvådelad m. fjädrande ändbeslag för skena	800	1,0 + 3,0	1,5
	1510-1474	E. Tvådelad m. fjädrande ändbeslag för skena	800	1,0 + 5,0	1,6
	1510-1467	E. Tvådelad m. fjädrande ändbeslag för skena. Latexband	1000	1,0 + 3,0	1,5
	1510-1468	E. Tvådelad m. fjädrande ändbeslag för skena. Latexband	1000	1,0 + 5,0	1,6
	1510-1463	CF. Tvådelad m. enkelkrokar för skena	800	1,0 + 3,0	1,5
	1510-1475	CF. Tvådelad m. enkelkrokar för skena	800	1,0 + 5,0	1,65
	1510-1464	CF. Tvådelad m. enkelkrokar för skena. Latexband	750	1,0 + 3,0	1,5
	1510-1470	CF. Tvådelad m. enkelkrokar för skena. Latexband	750	1,0 + 5,0	1,95
	1510-1542	CF. 2-delad med enkelkrok för skena. Latexband med sytt stopp.	750	1,0 + 3,0	1,75
	1510-1459	E. Längdel m. fjädrande ändbeslag för skena. Latexband	1000	3,0	0,4
	1510-9098	E. Längdel m. fjädrande ändbeslag för skena. Latexband	1000	5,0	0,6
	1510-1453	CF. Längdel med enkelkrok för skena. Latexband	750	3,0	0,5
	1510-9099	CF. Längdel med enkelkrok för skena. Latexband	750	5,0	0,7
	1510-1443	Bandspännare BE 2250	2500	-	0,8

	Bandsurrning BE 3000				
	Brottstyrka: 2000 kg. Bandbredd: 50 mm polyester.				
	Artnr	Benämning	Surrnings- styrka LC daN	Längd meter	Vikt kg
	1510-3016	E. Tvådelad m. fjädrande ändbeslag för skena	800	1,0 + 3,0	1,1
	1510-3021	E. Tvådelad m. fjädrande ändbeslag för skena	800	1,0 + 5,0	0,9
	1510-3017	CF. Tvådelad m. enkelkrokar för skena	800	1,0 + 3,0	0,9
	1510-3023	Bandspännare BE 3000	1000	-	0,4

Överfallslås BE 140					
Brotstyrka: 2000 kg. Bandbredd: 50 mm polyester.					
Artnr	Benämning	Surrnings- styrka LC daN	Längd meter	Vikt kg	
1510-1472	E. Tvådelad med fjädrande ändbeslag för skena	1000	1,0+3,0	0,65	
1510-1471	CF. Tvådelad med enkelkrokar för skena	1000	1,0+3,0	1,0	

Kättingspännare med stoppsöm					
Brotstyrka: 4,5 ton Bandbredd: 50 mm polyester.					
Artnr	Benämning	Surrningsstyrka LC daN	Längd meter	Vikt kg	
1510-9070	C. Tvådelad med stoppsöm	2000	0,4+1,0	1,70	

Band							
Artnr	Benämning	Bredd mm	Färg	Surrningsstyrka LC daN	Förpackning	Vikt kg	
1510-9083	Band av polyester	25 mm	Blå	1500	200 m/säck	7,5	
1510-9054	Band av polyester	50 mm	Blå	3000			

Krok, tråd typ C			
			
Avsedd för 25 mm bandbredd. Brottgräns 500 kg			
Artnr	Benämning	Surrnings- styrka LC daN	Vikt kg
1510-1564	Dubbelkrok, tråd typ C		0,04

Krok, tråd typ C			
Avsedd för 35 mm bandbredd.			
Artnr	Benämning	Surrnings- styrka LC daN	Vikt kg
1510-1568	Dubbelkrok, tråd typ C		0,05

Krok enkel			
			
För 35 mm.			
Artnr	Benämning	Surrnings- styrka LC daN	Vikt kg
1510-1596	Krok enkel direktmontage		0,10

Bandspännare Mimer



Brotstyrka: 3000 kg.
För band 35 mm.

Artnr	Benämning	Surrnings- styrka LC daN	Vikt kg
1510-1540	Bandspännare Mimer	1500	0,55



Ändfäste fjädrande



Avsedd för 50 mm bandbredd

Artnr	Benämning	Surrningsstyrka LC daN	Vikt kg
1510-1581	E. Ändfäste fjädrande	1000	0,096

Krok, tråd typ C			
Avsedd för 50 mm bandbredd.			
Artnr	Benämning	Surrnings- styrka LC daN	Vikt kg
1510-1573	Dubbelkrok, tråd typ C		0,20

	Bandsurning BE 4000				
	Brottstyrka: 4000 kg. Bandbredd: 50 mm polyester. Plastbelagt handtag. Frikopplingsspärr. Bandspänningen frigörs lätt genom att frikopplingsspärren drages mot handtaget som sedan fälls framåt i horisontalläge.				
	Artnr	Benämning	Surringsstyrka LC daN	Längd meter	Vikt kg
	1510-1404	C. Tvådelad med dubbelkrokar	1600	0,5+4,5	1,8
	1510-1410	C. Tvådelad med dubbelkrokar	1600	0,5+7,5	2,1
	1510-1403	C. Tvådelad med dubbelkrokar	1600	0,5+9,5	2,6
	1510-1411	C. Tvådelad med dubbelkrokar	1600	0,5+12,0	2,5
	1510-9032	C. Tvådelad med dubbelkrokar. Latexband	1600	0,5+4,5	2,0
	1510-9031	C. Tvådelad med dubbelkrokar. Latexband	1600	0,5+7,5	2,3
	1510-9030	C. Tvådelad med dubbelkrokar. Latexband	1600	0,5+9,5	2,5
	1510-9048	A. Tvådelad med triangel 10010. Latexband	1600	0,5+9,5	2,35
	1510-9060	Ändlös med latexband	1600	8,0	1,8
	1510-9061	Ändlös med latexband	1600	10,0	2,0
	1510-1406	C. Långdel med dubbelkrok	1600	4,5	0,6
	1510-1405	C. Långdel med dubbelkrok	1600	9,5	1,4
	1510-1407	C. Långdel med dubbelkrok	1600	12,0	1,3
	1510-9038	C. Långdel med dubbelkrok. Latexband	1600	4,5	0,7
	1510-9037	C. Långdel med dubbelkrok. Latexband	1600	7,5	1,0
	1510-9036	C. Långdel med dubbelkrok. Latexband	1600	9,5	1,2
	1510-9051	A. Långdel triangel. Latexband	1600	9,5	1,25
	1510-9090	A. Deltaring för direktmontering	2500	-	0,20
	1510-1577	CT. Dubbelkrok för trädning	2500	-	0,4
	1510-1576	C. Dubbelkrok för direktmontage i spännare	2500	-	0,3
	1510-1595	CE. Enkelkrok för direktmontage i spännare	2500	-	0,4
	1510-9028	Bandspännare BE 4000	2500	-	0,9
	1510-9065	C. Bandspännare med direktmonterad krok	2500	-	1,2
	1510-1500	C. Bandspännare med dubbelkrok	1600	0,3	1,177
	1510-1409	C. Bandspännare med dubbelkrok	1600	0,5	1,20

Robusta och ergonomiska lastsurrningar från SpanSet.



- Vattenavvisande band.
- Robusta spännare.
- Enkla att använda.



Bandsurrning ABS50

Epoxihartsbelagd spärr
Dubbelt skjutreglage för enklare fastspänning
ABS-system för gradvis lossning
Självlåsande spärrspak
Tålig märklapp med skyddsslang

Typ	Tvådelad
Surrningsstyrka LC daN	2500
Standard dragkraft	350 daN
Standard dragkraft (med TFI)	500 daN
Spänningskraftindikator (TFI)	Ja
Etikettskydd	ja
Ytbeläggning	Förzinkad
Standarder	EN 12195-2
Färg	Gul
Bandmaterial	100% polyester, termofast och lågsträcka
Mått L1 min	0,48 m
Mått L1 max	100 m
Huvudmaterial	Polyester
Bandbredd	50 mm




Kan levereras i olika längder.
Går även att måttbeställas.



Bandsurrning ZK50

Pull-in för enklare fastspänning
ABS-system för gradvis lossning
Förlängd spärrspak för bättre kraftöverföring och mer ergonomi
Epoxihartsbelagd spärr
Slitstarkt band med förstärkt vävkant och markeringsremsor
Självlåsande spärrspak
Tålig märklapp med skyddsslang

Typ	Tvådelad
Surrningsstyrka LC daN	2500
Standard dragkraft	350 daN
Standard dragkraft (med TFI)	750 daN
Spänningskraftindikator (TFI)	Ja
Etikettskydd	ja
Ytbeläggning	Förzinkad
Standarder	EN 12195-2
Färg	Gul
Bandmaterial	100% polyester, termofast och lågsträcka
Mått L1 min	0,48 m
Mått L1 max	100 m
Huvudmaterial	Polyester
Bandbredd	50 mm



Kan levereras i olika längder.
Går även att måttbeställas.





Liftdumperband med ögla A 86-8

Passande spännare: 1510-1409, 1510-9065 eller 1510-1500.

Artnr	Benämning	Surrningsstyrka LC daN	Bandbredd	Längd meter	Vikt kg
1510-1445	Med ögla A 86-8	2000	50 mm	2,5	0,675



Hjulsurrningsband med ring 50 mm

Bandet är lateximpregnerat vilket gör att vatten inte tränger in i bandet och orsakar frysning när det är kallt.

Med hjulsurrningsbandet snarar du enkelt åt hjul och upphängning vid fordonstransport. Bra även vid andra tillfällen om du vill ordna med en snara runt godset.

Artnr	Brottstyrka	Surrningsstyrka LC daN	Bandbredd	Längd meter	Vikt kg
1510-1440	4000 kg	1600	50 mm	2,5	0,404
1510-1441	4000 kg	1600	50 mm	4,0	0,566



Bandspännare med direktmonterad krok för 50 mm

Passar till Hjulsurrningsband 1510-1140 och 1510-1441.

Artnr	Benämning	Brottstyrka	Surrningsstyrka LC daN	Bandbredd	Vikt kg
1510-9065	C. Direktmonterad krok	4000 kg	2500	50 mm	1,2



Bandspännare med dubbelkrok för 50 mm

Passar till Hjulsurrningsband 1510-1140 och 1510-1441.

Artnr	Benämning	Brottstyrka	Surrningsstyrka LC daN	Längd/meter	Vikt kg
1510-1500	C. Bandspännare med dubbelkrok	4000 kg	1600	0,3	1,1



Hjulsurrningsband med ring 35 mm

Bandet är lateximpregnerat, vilket gör att vatten inte tränger in i bandet och orsakar frysning när det är kallt.

Artnr	Brottstyrka	Surrningsstyrka LC daN	Bandbredd	Längd meter	Vikt kg
1510-1442	2000 kg	1000	35 mm	2,5	0,404



Bandspännare med direktmonterad dubbelkrok för 35 mm

Passar till Hjulsurrningsband 1510-1442.

Artnr	Benämning	Brottstyrka	Surrningsstyrka LC daN	Bandbredd	Vikt kg
1510-2555	C. Bandspännare med direktmonterad dubbelkrok	2000 kg	1500	35 mm	0,85



Bandspännare med dubbelkrok för 35 mm

Passar till Hjulsurrningsband 1510-1442.

Artnr	Benämning	Brottstyrka	Surrningsstyrka LC daN	Längd/m	Vikt kg
1510-1602	C. Bandspännare med dubbelkrok	2000 kg	1000	0,3	0,70

Klafflås Billing				
Dras åt för hand och surrning säkras med låsenhet. Brottstyrka: 300 kg. Bandbredd: 25 mm pp ändlös.				
Artnr	Benämning	Färg	Längd meter	Vikt kg
1510-3058	Ändlös	Vit	1,0	0,048
1510-3059	Ändlös	Grön	1,5	0,059
1510-3061	Ändlös	Blå	2,0	0,067
1510-3062	Ändlös	Svart	2,5	0,076
1510-3063	Ändlös	Röd	3,5	0,110
1510-3064	Ändlös	Gul	6,0	0,132




Klafflås Billing sortimentskartong

Dras åt för hand och surrning säkras med låsenhet.
Brottstyrka: 300 kg.
Bandbredd: 25 mm pp.

Artnr	Innehåll	Benämning	Färg	Längd meter	Vikt kg
1510-3065	9 st	Ändlös	Vit	1,0	3,852
	9 st	Ändlös	Grön	1,5	
	9 st	Ändlös	Blå	2,0	
	9 st	Ändlös	Svart	2,5	
	9 st	Ändlös	Röd	3,5	

Band, Key-lock engångssurrning					
Polyester, polypropylen.					
Artnr	Benämning	Mått	Brottstyrka	Förpackning	Vikt kg
1510-3003	Band	35 mm	3000 kg	100 m/rulle	-
1510-3000	Band	50 mm	2000 kg	250 m/säck	10,0
1510-3001	Band	50 mm	4800 kg	135 m/säck	11,7



Lås, Key-lock engångssurrning						
Artnr	Benämning	Mått	Brottstyrka	Förpackning	Vikt kg	
1510-3012	Lås	35 mm	1500 kg	50 st/frp	0,90	
1510-3010	Lås	50 mm	2000 kg	50 st/frp	0,93	
1510-3011	Lås	50 mm	4000 kg	25 st/frp	0,93	

Bandspännare, Key-lock engångssurrning				
Artnr	Benämning	Passar till		Vikt kg
1510-3020	Spännare	50 mm bandbredd		1,5



Trailerkätting KL med lastkrokar

Avsedd för vantskruv med spärrhandtag RA och RC. Med två lastkrokar i var ände. Klass 8.

Artnr	Typ	MBL	LC kN	Längd m	Vikt kg
1011-2393	1-13-H-H-3,5	212 kN	100	3,5	16,35



Trailerkätting KL med spärrkrokar

Med två spärrkrokar i var ände. Klass 8.

Artnr	Typ	MBL	LC kN	Längd m	Vikt kg
1011-2398	1-10-HS-HS-3,5	126 kN	63	3,5	8,9
1011-2399	1-13-HS-HS-3,5	212 kN	100	3,5	16,0



Vantskruv med spärrhandtag

Gripkrokar med spärr

Artnr	Typ	MBL	LC kN	Avsedd för	Vikt kg
1510-1551	VS 8	80 kN	40 kN	7-8 mm kätting	4,9
1510-1552	VS 10	126 kN	63 kN	10 mm kätting	5,2
1510-1553	VS 13	212 kN	100 kN	13 mm kätting	7,1



Trailersurningspaket VS

Vantskruvar med spärrhandtag inklusive kättingar.

Artnr	Benämning	MBL	LC kN	Innehåll	Vikt kg
1510-8060	VS 10	126 kN	63 kN	4 st vantskruv VS 10 och 4 st trailerkätting längd 3,5 meter	56,4
1510-8061	VS 13	212 kN	100 kN	4 st vantskruv VS 13 och 4 st trailerkätting längd 3,5 meter	94,0

Timmerband med triangelbeslag

Artnr	Benämning	Brottlast ton	Bandbredd mm	Längd meter	Vikt kg
1510-1509	Timmerband latex	5,0	50 mm	10,0	1,55
1510-1510	Timmerband latex	5,0	50 mm	12,0	1,75



Bandvinsch BE 6000

För fastmontage på lastbilar, släpvagnar, trailers mm. Utrustad med fjäderbelastad spärr som ger hög säkerhet. Manövreras med sexkants spärrnyckel. Tillverkad i stål och avsedd för band med 50 mm bandbredd.

Med fäste för Omegaskenan.

Artnr	Brotstyrka	Bandbredd	LC	Vikt kg
1510-1515	5 ton	50 mm	2500 kg	1,65



Bärsele med lyftband

Material: Polyester

Beskrivning: Bärsele modell väst med breda axelband.

Reglerbara lås vid vardera höften skyddade med skinn.

Artnr	Benämning	Längd meter	Bredd mm	Färg	Vikt kg
1510-1710	Bärsele C	3,5		Vit	1,102
1510-1711	Reservband	3,5	50 mm	Vit	0,187
1510-9053	Reservband		50 mm	Vit	0,04 / meter



Bärsele/snabbsurrning med bomlås

Bandsurrning för godsfixering av enhetslaster. Snabbsurrning med bomlås är en effektiv och billig surrning av gods på lastpallar, för lättare gods på lastbilar och släpvagnar, på taktäckan etc. Används med fördel för upprepad buntning av virke, rör, stångmaterial och annat långgods vid interna transporter och lagring.

Material: Polyester

Artnr	Benämning	Låssets dimension mm	Längd meter	Surrningsstyrka	Vikt kg
1510-1519	Bärsele	55 x 71	5,0	1700 kp	0,402



Kapellstropp Hordastroppen

Av naturgummi med öglor för att passa olika fästpunkter. Du använder hela eller klipper av vid behov.

Artnr	Benämning	Längd meter	Färg	Vikt kg
1510-1592	Ändlös	10	Svart	1,7



Kapellstropp

Tillverkad i naturgummi.


Artnr	Benämning	Längd mm	Vikt kg
1510-1587	4-sträck	270	0,064
1510-1586	3-sträck	260	0,060
1510-1582	150	150	0,036



4-sträck



3-sträck



150



1510-9042
1510-9041



1510-9101
1510-9100

Klämstång, gasfjäder

Robust klämstång med gasfjäder. Ingen utanpåliggande kuggstång eliminerar helt risken med klämskador vid inspänning och frigöring av stöttan. Dessutom arbetar man snabbt och enkelt med gasstöttan. Längden på själva stöttan justeras en gång efter skåpets höjd och därefter fixeras stöttan på plats enbart genom aktivering av gaskolven. Material: Aluminium/stål.

Artnr	Justermått	Gummiplatta	Vikt kg
1510-9042	1900-2550 mm	100 x 70 mm	7,0
1510-9041	2350-3350 mm	100 x 70 mm	7,0

Klämstång, kuggstång

Godsstötta med unik patenterad låsmekanism vilket gör den unik till skillnad ifrån andra godsstötter med kuggstång då man bara behöver ställa in längden en gång. Dessutom är kuggstången och fjädern inkapslade för att undvika klämskador. Längden kan justeras genom att flytta kuggstångens bult. Material: Aluminium/stål.

Artnr	Justermått	Gummiplatta	Vikt kg
1510-9101	1900-2700 mm	100 x 70 mm	7,0
1510-9100	2300-3100 mm	100 x 70 mm	7,0



Spärrstång

Stål, galv "light"

Fjäderbelastad för skena.

Avsedd för: Klädhängare. Max belastning 200 kg hängande last. Rund spärrbalk i stål. Balken har en 24 mm tapp för att passa skenor med 20 resp 2 mm hål. Spärrbalk 510070-20 passar rundhållsskena 71213 med tapp. Passar även airlineskena. Utöver standardlängder går det att få spärrbalken i speciallängder.

Artnr	Justermått	Ytterdiameter	Vikt kg
1510-9003	2480-2540 mm	32 mm	4,3



Aluminium



Stål/elförzinkad

Horisontalskena

Fästskena för invändig surring.

Artnr	Benämning	Brottgräns	Längd meter	Hål	Vikt kg
1510-1606	Aluminium	2000 kp	3,0	25 mm	5,0
1510-9086	Fzb		3,0	25 mm	7,9



Upphängningskrok

Upphängningskrok typ E för skena.

Artnr	Benämning	Vikt kg
1510-9084	E. Upphängningskrok	0,30



Ändkil

Kilen är gjord i slagålligt plastmaterial och monteras på änden av skenan. Detta skyddar paket, lådor etc. från att skadas av den skarpa skenändan vid lastning och lossning.

Artnr	Benämning	Längd	Vikt kg
1510-1708	Ändkil	130 mm	0,095

Godsstake



Stötta i aluminium för lastförskjutning.

Artnr	Benämning	Diameter	I längd meter	Vikt kg
1513-1004	Godsstake	63 mm	7,5	2,9

Skarvprofil till godsstake



Tillverkad i aluminium. Passar godsstake 1513-1004

Artnr	Benämning	I längd meter	Vikt kg
1513-1009	Skarvprofil	7,5	-

Surrningsfäste



För skåpbilar och pickups med totalvikt om max. 3500 kg. Monteras på vertikalt eller horisontalt underlag.
Ytbehandling: elförzinkat, svartkromaterat.

Artnr	Benämning	Brott-gräns	Hål	Mått mm	Vikt kg
1510-4111	Typ 500	500 kg	8 mm	44 x 43	0,042


Surrningsfäste



Fzb.

Artnr	Benämning	Brott-gräns	Hål	Mått mm	Vikt kg
1510-4110	Typ 10	1500 kg	8,5 mm	90 x 15	0,15


Surrningskrok för bultning



Krok med fästplatta för bultning.
Elförzinkad.

Artnr	Typ	Brott-gräns	A mm	B mm	Vikt kg
1510-1559	KG	6 ton	65 mm	100 mm	1,0


Surrningskrok för svetsning



Krok för svetsning.

Artnr	Typ	Brott-gräns	A mm	B mm	C mm	Vikt kg
1510-1560	KG	6 ton	11	67	87	0,35


Surrningsögla



Svetsas fast.

Artnr	Benämning	Brott-gräns	A mm	B mm	Vikt kg
1510-1705	V-114	8 ton	114	65 x 65	0,90


Surrningsögla



Grundmålad. Svetsas fast.

Artnr	Benämning	Brott-gräns	A mm	D mm	Vikt kg
1510-9000	V-125	8 ton	125	63 Ø	0,85


Surrningsögla Ohlsson



Består av aluminiumskål och ställänk. Bultas fast.


Artnr	Benämning	Brott-gräns	Mått i mm		Vikt kg
			A mm	B mm	
1512-7081	Ohlsson	2 ton	24	92	0,38

Surrningsögla Tor



Består av aluminiumskål och ställänk. Heltäckt botten. Bultas fast.

Artnr	Benämning	Brottgräns	A mm	B mm	Vikt kg
1512-7083	Tor	4 ton	23	92	0,42



Bomfäste

Används i skåp med invändiga skenor med slits t ex combiskenan. Bomhållaren används i kombination med användarens egna brädor för att ge funktionen med avspärrning och förstängning inuti skåpet.

Artnr	Mått i mm					Vikt kg
	A	B	C	D	Ø	
1510-1707	11,5	70	42	6,5	6,5	0,40



Plastkantskydd

Kantskydd i plast, säljes per meter.

Artnr	Benämning	Mått	Vikt kg
1510-4030	Kantskydd	190 x 190 x 20 mm	-



Plastkantskydd

Kantskydd i plast.

Artnr	Benämning	Längd m	Mått	Vikt kg
1510-4031	Kantskydd	0,25	190 x 190 x 20 mm	0,65



Kantskydd

För 50 mm band. Plast.

Artnr	Benämning	Vikt kg
1510-1522	Kantskydd	0,047



E-fäste



Butterfly

Rope tie off

D-ring i den ena änden.
Band av Polyester

Artnr	Benämning	Bandbredd	Längd	Vikt kg
1510-9002	E-fäste	50 mm	200 mm	0,20
1510-9004	Butterfly	50 mm	200 mm	0,20



Bandupprullare

Underlättar ordentlig upprullning av spännband för säkring av last.

Artnr	Benämning	Vikt kg
1510-9022	Snurrebussen	0,35



Parkeringsplatta

För pallyftare, av hårdplast.

Artnr	Mått i mm	Vikt kg
1510-9085	155 x 165 x 30	0,105



Bogserdrag

Skodda öglor inklusive skyddsmanchett.

Artnr	EWL	WLL	Färg	Vikt kg
1310-1372	6,0 m	21,0 t	Grå	3,5
1310-1374	6,0 m	28,0 t	Grå	4,45
1310-1379	6,0 m	35,0 t	Grå	5,85
1310-1376	6,0 m	42,0 t	Grå	7,20
1310-1378	6,0 m	56,0 t	Grå	9,60

Monteringsverktyg till surrningsögla Tor



För rationell montering av endast en montör.

Artnr	Typ	Vikt kg
1512-2003	2601	0,22

Stakhylsa med lock



Stål/aluminium.

Artnr	Typ	Inv diam.	Utv diam.	Höjd	Vikt kg
1512-7037	2563	63 mm	80 mm	140 mm	2,27

Stakhylsa utan lock



Stål/aluminium.

Artnr	Typ	Inv diam.	Utv diam.	Höjd	Vikt kg
1512-7069	2569	63 mm	80 mm	140 mm	2,04

Stakhylsa med lock



Stål.

Artnr	Typ	Inv diam.	Utv diam.	Höjd	Vikt kg
1512-7077	2574	63 mm	80 mm	140 mm	2,32

Stakhylsa utan lock



Stål.

Artnr	Typ	Inv diam.	Utv diam.	Höjd	Vikt kg
1512-7076	2575	63 mm	80 mm	140 mm	2,09

Stakhylsa utan lock



Galv stål/alu.

Artnr	Typ	Inv diam.	Utv diam.	Höjd	Vikt kg
1512-7073	2569	63 mm	80 mm	140 mm	2,04


Täcklock



För stakhylsa 63 mm.
Elförzinkad.

Artnr	Typ	Vikt kg
1512-7068	2564	0,23

Tallriksfjädrar



Rostfria. Flexibla fästen erhålls genom komplettering med tallriksfjädrar alt. gummidämpare.
Levereras i förpackning om 100 stycken.

Artnr	Typ	Mått mm	Vikt kg
1512-7047	2549	34x16,3x2	-

Gummidämpare komplett med 4-kantsbricka



Inklusive 4-kantsbricka.
Levereras i förpackning om 100 stycken.

Artnr	Mått mm	Vikt kg
1512-7082	50 x 50 x 25	0,26

Fäste



Överdel för svetsning.
Grundmålad.

Artnr	Typ	Höjd	Vikt kg
1512-7064	2537	200 mm	1,14

Fäste



Överdel Man F 2000.
Grundmålad.

Artnr	Typ	Höjd	Vikt kg
1512-7105	2594	100 mm	1,02

Fäste



Underdel VOLVO FL616-FL 619, FS 716-FS 720, FM 7-FM 12, FH 12, FH 16

Artnr	Typ	c/c	Ytbehandling	Vikt kg
1512-7048	2558	60 mm	Grundmålad	0,83
1512-7051	2558	60 mm	Varmförzinkad	0,86

Fäste



Underdel SCANIA.
Användes endast vid hålbild 75 x 60 mm.

Artnr	Typ	c/c	Ytbehandling	Vikt kg
1512-7050	2538	60 mm	Grundmålad	0,78

Fäste



Underdel Mercedes Atego under 10,5 ton.

Artnr	Typ	c/c	Ytbehandling	Vikt kg
1512-7111	2591	50 mm	Varmförzinkad	0,65

Fästplåt för nitning



VOLVO, Scania 4-serie, Mercedes Actros, Mercedes Atego.
Ytbehandling: Varmförzinkad

Artnr	Typ	Dimension	Höjd	Vikt kg
1512-7008	2545	5 mm plåt	165 mm	0,72

Fäste



Överdel för nitning.
Varmförzinkad.

Artnr	Typ	Höjd	Vikt kg
1512-7060	2536	110 mm	1,35

Fäste



Överdel Man L 2000/Iveco 3 axl.
Grundmålad.

Artnr	Typ	Höjd	Vikt kg
1512-7107	2595	100 mm	0,70

Fäste



Underdel SCANIA P-, R och T-serien.

Artnr	Typ	c/c	Ytbehandling	Vikt kg
1512-7141	2606	50 mm	Varmförzinkad	0,86

Fäste



Underdel Mercedes Actros under 10,5 ton.

Artnr	Typ	c/c	Ytbehandling	Vikt kg
1512-7097	2591	50 mm	Grundmålad	0,61

Fästplåt för svetsning



VOLVO, Mercedes Actros, Mercedes Atego.
Ytbehandling: Grundmålad.

Artnr	Typ	Dimension	Höjd	Vikt kg
1512-7074	2570	6 mm plåt SIS 2134	250 mm	1,31

Fästplåt för nitning



VOLVO, Mercedes Actros, Mercedes Atego.
Ytbehandling: Varmförzinkad.

Artnr	Typ	Dimension	Höjd	Vikt kg
1512-7079	2572	6 mm plåt SIS 2134	165 mm	0,95

Fästplåt för svetsning



VOLVO, Scania 4-serie, Mercedes Actros, Mercedes Atego
Ytbehandling: Grundmålad.

Artnr	Typ	Dimension	Höjd	Vikt kg
1512-7075	2571	6 mm plåt SIS 2134	170 mm	1,59

Fästplåt för svetsning



VOLVO FM 7-FM 12, FH 12 och FH 16, Scania 4-serie.
Ytbehandling: Varmförzinkad.

Artnr	Typ	Dimension	Höjd	Vikt kg
1512-7088	2584	8 mm plåt SIS 2134	195 mm	1,70

Fästplåt för svetsning



VOLVO FM 7-FM 12, FH 12 och FH 16, Scania 4-serie.
Ytbehandling: Grundmålad.

Artnr	Typ	Dimension	Höjd	Vikt kg
1512-7087	2586	6 mm plåt SIS 2134	310 mm	1,60


Fästplåt för svetsning



Scania P-, R och T-serie.
Ytbehandling: Grundmålad

Artnr	Typ	Höjd	Vikt kg
1512-7144	2609	300 mm	1,60

MONTERINGSANVISNING FÖR SYSTEM STENHAGENS LEDANDE OCH FLEXIBLA FÄSTEN



1. Överdelen monteras med måttet $a=8$ mm för åtdragning

2. Flexibla fästen erhålles genom komplettering med tallriksfjädrar artnr. 1512-7047.

Vid mindre påkänningar kan gummidämpare med bricka användas artnr. 1512-7082.

3. Tallriksfjädrarna staplas enligt nedanstående figur.

4. Tallriksfjädrarna träs på skruven som monteras underifrån.



5. Montering av bricka (tallriksfjäder artnr. 1512-7047)

OBS! Tallriksfjädrarna skall ha den konvexa sidan uppåt.


Fjäderpaket om 6 stycken tallriksfjädrar pressas samman 0,5-1,0 mm

Fjäderpaket om 8 stycken tallriksfjädrar pressas samman 0,75-1,5 mm

Fjäderpaket om 10 stycken tallriksfjädrar pressas samman 1,0-2,0 mm



TALLRIKSFJÄDRAR
ART NR 1512-7047



3.

Lasthantering nät



Containernät / sopnät

Nät med hög motståndskraft mot solljus och nötning. Påverkas ej av kyla och regn. Näten tål bensin och olja. En speciell ramkonstruktion gör nätet ytterst flexibelt och lätthanterligt.

Material: Polyeten. Kantlina av Polypropylen.

Utförande: Kantlina diameter 10 mm försedd med 150 mm ögla i varje hörn.

Artnr	Dimension meter	Maskvidd mm	Vikt kg
1410-1358	3,0 x 5,0	45 x 2,5	2,9
1410-1371	3,5 x 5,5	45 x 2,5	4,10
1410-1372	3,5 x 7,5	45 x 2,5	6,0
1410-1360	4,0 x 6,0	45 x 2,5	5,30
1410-1373	4,0 x 7,0	45 x 2,5	4,6

Flisnät

För transport av träflis.

Material: Polyeten

Artnr	Dimension meter	Maskvidd mm	Vikt kg
1410-1370	3,5 x 5,5	18 x 1,3	3,30
1410-1379	3,5 x 7,5	18 x 1,3	4,20

Släpvagnsnät

Material: Polyeten

Artnr	Dimension meter	Maskvidd mm	Vikt kg
1410-1356	2,0 x 3,0	45 x 2,5	1,80
1410-1357	2,5 x 3,5	45 x 2,5	2,35

Släpvagnsnät butiksförpackad

Innehåller 1 stycken nät och 6 stycken kapellstroppar.

Artnr	Dimension meter	Maskvidd mm	Vikt kg
1410-1380	2,0 x 3,0	45 x 2,5	1,9
1410-1381	2,5 x 3,5	45 x 2,5	2,4

Lyftnät

Material: Polyeten. Kantlina av Polypropylen.

Utförande: Kantlina diameter 14 mm försedd med 150 mm ögla i varje hörn.

Artnr	Maxlast WLL	Dimension meter	Maskvidd mm	Vikt kg
1410-1366	1,0 ton	3,5 x 3,5	50 x 4	7,40
1410-1367	1,0 ton	5,0 x 5,0	50 x 4	14,0

Professionella nät som ser till att lasten hålls på plats.
Bedsab har nät som passar containrar och flak i olika storlekar och olika sorters last.
Sopnät, flisnät och nät för vanliga släpvagnar.
Ett enkelt sätt att se till att lasten inte ramlar av.

Lasthantering tågvirke

Tågvirke, minirulle

Material: Polypropylen, är resistent mot röta, de flesta syror och alkalier. Fibern är UV-stabiliserad mot solljus.

Artnr	Benämning	Brottgräns kg	Dimension mm	Längd meter	Vikt kg
1411-7000	Minirulle PP	600	6	30	0,35
1411-7001	Minirulle PP	1030	8	30	0,65
1411-7002	Minirulle PP	1570	10	30	1,15
1411-7003	Minirulle PP	2200	12	30	1,60
1411-7004	Minirulle PP	2940	14	30	2,45
1411-7005	Minirulle PP	3770	16	30	3,30



Tågvirke, tross

Material: Polypropylen, är resistent mot röta, de flesta syror och alkalier. Fibern är UV-stabiliserad mot solljus.

Artnr	Benämning	Brottgräns kg	Dimension mm	Längd meter	Vikt kg
1411-8007	1/1 Tross	600	6	220	3,50
1411-8008	1/1 Tross	1030	8	220	5,15
1411-8009	1/1 Tross	1570	10	220	7,85
1411-8010	1/1 Tross	2200	12	220	11,25
1411-8011	1/1 Tross	2940	14	220	17,30
1411-8012	1/1 Tross	3770	16	220	21,0
1411-8013	1/1 Tross	4700	18	220	26,0
1411-8014	1/1 Tross	5700	20	220	32,0
1411-8015	1/1 Tross	6800	22	220	39,0
1411-8016	1/1 Tross	8030	24	220	46,0
1411-8046	1/1 Tross	9300	26	220	61,0
1411-8047	1/1 Tross	10700	28	220	71,0
1411-8048	1/1 Tross	13600	32	220	90,0
1411-8049	1/1 Tross	17000	36	220	113,0



Tågvirke, spole

Material: Polypropylen, är resistent mot röta, de flesta syror och alkalier. Fibern är UV-stabiliserad mot solljus.

Artnr	Benämning	Brottgräns kg	Dimension mm	Längd meter	Vikt kg
1411-8037	1/1 Spole	600	6	350	5,3
1411-8039	1/1 Spole	1030	8	320	9,0
1411-8045	1/1 Spole	1570	10	230	9,4
1411-8041	1/1 Spole	2200	12	150	8,0
1411-8042	1/1 Spole	2940	14	110	9,5
1411-8043	1/1 Spole	3770	16	70	8,0



Tågvirket lämpar sig för olika användningsområden, t ex för presennings- och bogserlinor, inom fiskerinäringen, lastnät, lyftstroppar, klätternät och repstegar för lekplatser m m.

Tågvirkets struktur gör att det inte glider i knopar och splitsar.



Tågvirke SUPREEMA

SUPREEMA. Flätad Dyneema kärna samt flätad Dyneemahölje. Vitt/ofärgat. UV-stabiliserad.

Artnr	Dimension mm	Brottgräns ton	Vikt kg/100 m
1411-6000	16	16	13,6
	18	22	18,0
	20	28	22,9
	22	35	27,3
	24	43	32,5
	25	46	36,1
1411-6010	26	54	39,2
	28	63	45,2
	30	68	49,2
	32	74	57,1
	34	84	64,5
	36	93	71,1
	38	102	77,8
	40	114	86,0
	42	127	95,5
	44	135	101,3
	48	165	125,0
	50	180	136,0
	52	195	147,0
	56	230	169,0
	60	263	191,0
	64	308	221,0
	68	345	248,0
	72	380	278,0
	76	429	313,0
	80	458	340,0
	88	540	401,0
	96	626	480,0
	104	745	564,0
	112	833	648,0
	120	955	736,0

Lasthantering stödbensplattor

Stödbensplattor

Material: Polyeten PE 500.

Finns med gummi/antihalkbehandling 5 mm på en sida.

Svarta

Finns i olika tjocklekar och storlekar.

Stödbensplattorna används för att minska marktrycket från stödbenen.

Användningsområde: Dessa används ofta till mobila kranar som alternativ till underlagsplattor i trä. Plattorna är oorganiska, fastnar inte lika lätt i underlaget. Är lätta att rengöra och tål mycket låga temperaturer. Plattorna kan levereras med alternativt utan gummilager. Gummilagret har till uppgift att öka friktionen vid hala underlag alternativt vid behov av att lägga flera plattor uppe på varandra.

-Kranar

-Mobilkranar

-Lastbilar med kran

-Liftar

-Husvagnar

-Även användbart som skydd för gatubeläggning vid bärgningsarbete



Stödbensplatta			
Svart.			
Material: PE 500 Reg.			
Med ett bärhandtag.			
Artnr	Mått mm	Tjocklek mm	Vikt kg
1410-1532	400 x 400	40	
1410-1480	400 x 400	50	
1410-1505	500 x 500	40	9,6
1410-1506	500 x 500	50	12,0
1410-1507	500 x 500	60	14,4

Stödbensplatta med gummi/antihalkbehandling			
Med gummi/antihalkbehandling 5 mm på en sida			
Svart.			
Material: PE 500 Reg.			
Med ett bärhandtag.			
Artnr	Mått mm	Tjocklek mm	Vikt kg
1410-1520	500 x 500	40	9,6
1410-1521	500 x 500	50	12,0
1410-1522	500 x 500	60	14,4



Stödbensplatta			
Svart.			
Material: PE 500 Reg.			
Med två bärhandtag.			
Artnr	Mått mm	Tjocklek mm	Vikt kg
1410-1508	700 x 700	40	18,9
1410-1509	700 x 700	50	23,6
1410-1510	700 x 700	60	28,3
1410-1511	800 x 800	40	24,6
1410-1512	800 x 800	50	30,8
1410-1513	800 x 800	60	36,9
1410-1514	1000 x 1000	40	38,4
1410-1515	1000 x 1000	50	48,0
1410-1516	1000 x 1000	60	57,6

Stödbensplatta med gummi/antihalkbehandling			
Med gummi/antihalkbehandling 5 mm på en sida			
Svart.			
Material: PE 500 Reg.			
Med två bärhandtag.			
Artnr	Mått mm	Tjocklek mm	Vikt kg
1410-1523	700 x 700	40	18,9
1410-1524	700 x 700	50	23,6
1410-1525	700 x 700	60	28,3
1410-1526	800 x 800	40	24,6
1410-1527	800 x 800	50	30,8
1410-1528	800 x 800	60	36,9
1410-1529	1000 x 1000	40	38,4
1410-1531	1000 x 1000	60	57,6

Försäljnings- och leveransvillkor



Vi reserverar oss för eventuella fel i text, bilder, priser och förbehåller oss rätten till ändringar.

Tillämplighet

Dessa allmänna leveransbestämmelser gäller mellan näringsidkare och äger tillämpning i den mån de ej ändrats genom skriftlig överenskommelse mellan parterna.

Priser

Angivna priser är i SEK exklusive moms, baserade på de växelkurser och råvarupriser som gäller vid datum för gällande prislista. Vi reserverar oss för momsändringar, pris- och valutaförändringar som står utanför vår kontroll. Vid förändring med 5 % eller mer förbehåller vi oss rätten att ändra priserna i motsvarande grad. Leveransdagens pris gäller.

Större kvantiteter offereras på begäran.

Rabatter

Rabatter lämnas på lagerlagda artiklar enligt eventuellt avtal.

Vid beställning av artiklar som ej är lagerlagda kan rabatterna avvika jämfört med ordinarie sortiment, alternativt blir artiklarna nettoprissatta.

Leveransvillkor

Fritt Bedsabs lager om annat ej avtalats. I de fall godset måste sändas mot Post-förskott/Efterkrav tillkommer efterkravsavgift.

Vid komplettering av befintlig order efter kl. 12,00 kan extra fraktavgift tillkomma.

Betalningsvillkor

30 dagar netto efter fakturadatum och sedvanlig kreditprövning. Gällande dröjsmålsränta utgår från första förfallodagen.

Kreditkort via säker betalningslösning tillhandahållen av Dibs.

Pallar / emballage

Debitering tillkommer i förekommande fall för pallar, pallkragar och tråkryss för ställinor.

Leveranssätt

Postens företagspaket alternativt Posten Pallett.

Outlösta returpaket

Outlösta paket debiteras med 400:- plus moms för våra utlägg avseende fraktkostnader och hantering.

Annullering av order

Om köparen helt eller delvis annullerar lämnad order, äger Bedsab, om säljaren godkänner annulleringen, alltid rätt att debitera såväl sina egna som eventuellt andras i samma order nedlagda kostnader och frakter avseende ordern. Annullering av order godkänns ej av konfektionerade varor eller varor kapade i speciallängder.

Kapningskostnader

För rostfri kätting varugrupp 1010 tillkommer en kap- och ställkostnad på 100 SEK per kapning.

T.o.m 8 mm i diameter tillkommer en kap- och ställkostnad på 80 SEK styck för ställinlängder under 100 meter.

Från 9 mm t.o.m 26 mm i diameter tillkommer en kap- och ställkostnad på 80 SEK styck för ställinlängder under 50 meter.

Anmärkning på leverans eller faktura

Anmärkning på faktura skall göras inom 7 dagar från fakturadatum. Gods och emballage skall kontrolleras vid mottagandet. Upptäcks transportskador eller brist på kollin/kvantitet skall detta noteras på fraktsedeln/följesedeln vid kvittens av leveransen och omedelbart anmälas till speditören. Bilregistreringsnummer och chaufförens underskrift skall finnas med på frakt/följesedeln. Vid anmärkning mot ej synliga skador som upptäcks vid uppackning/avemballering skall Bedsab kontaktas inom 7 dagar.

Saknat / Fellevererat gods

Saknat gods eller felleverans skall anmälas till Bedsab inom 7 dagar från fakturadatum.

Returrutiner

Innan eventuell retur till Bedsab skall alltid säljare kontaktas för godkännande av returen. Returavdrag görs med 20 % på nettofakturerat belopp. Retur godkänns ej av specialbeställd eller konfektionerad vara.

Returfrakten betalas alltid av godsavsändaren. I de fall där Bedsab kan ställas till ansvar erhålles full kreditering av varan. Bedsab anger fraktföretag. Återsänt gods med annat fraktbolag betalas av kund. Vi förbehåller oss rätten att ej godkänna retur som ej uppfyller ovanstående returvillkor. Retursedel sändes från Bedsab. Kopia av följesedel/faktura och retursedel skall alltid följa med godset.

(Returer understigande 200:- netto eller varor äldre än 3 månader godkänns ej)

Specificerade leveransbestämmelser

Om inte annat anges gäller:

Allmänna leveransbestämmelser för leverans av maskiner samt annan mekanisk, elektrisk och elektronisk utrustning, NL17.

Force Majeure


Bedsab ansvarar inte för följderna av utebliven eller försenad leverans som beror på omständigheter utanför Bedsabs påverkan eller kontroll.

Copyright © Bedsab

[illegible]

BEDSAB

Lyftredskap och surrningsmateriel sedan 1970



Stockholm
Stallarholmsvägen 32
124 59 Bandhagen
Tel 08-714 54 30
bedsab@bedsab.se
www.bedsab.se

Göteborg
Ovädersgatan 8 A
418 34 Göteborg
031-761 60 60
bedsab@bedsab.se
www.bedsab.se