



## Rostfria pumpkättingar

Dessa smidda klass 6 pumpkättingar har en lyftkapacitet från 200 till 12,000 kg. Deras design och valet av komponenter gör dem särskilt lämpliga för lyft av dränkbara pumpar.

Pumpkättingarna är testade och levereras med märkbricka innehållande serienummer samt ett testcertifikat.

Stora lyftöglor placerade i början, slutet samt i lämpliga intervall längs med pumpkättingen gör dem idealiska för att stegvis kunna lyfta, sänka eller fixera lasten.

På förfrågan, kan vi offerera kundanpassade lösningar:

- . 2-part pumpkättingar avsedda för pumpar med 2 lyftöglor
- . Alternativt kan krokar och klassade schacklar monteras i ändarna
- . Annan längd mellan lyftöglorna

Vi rekommenderar att man använder rostfria schacklar klass 6, typ SSWI mellan pumpkätting och pump.

Bedsab kan också leverera olika typer av snabblyftblock och eltelfrar utrustade med rostfri kätting lämpliga att användas ihop med pumpkättingar.

**BEDSAB**  
B. EDSTRÖM AB

Bedsab B.Edstöm AB, Lifting & Lashing equipment  
Stallarholmsvägen 32 • S-124 59 Bandhagen • Sweden  
Telephone +46 (0)8 714 54 30 • Telefax +46 (0)8 714 77 22  
E-mail: bedsab@bedsab.se • www.bedsab.se